

Technische Richtlinien



Ihre Daten benötigen wir spätestens drei Arbeitstage vor der ersten Ausstrahlung. Fristenkürzungen sind in Ausnahmefällen möglich, müssen aber schriftlich vereinbart werden.

Spotanlieferung online (FTP-Server) und auf PC-Datenträger (z.B. DVD, USB Stick, USB Harddisk) möglich.

Tele 1 sendet in HD und benötigt für die Ausstrahlung Ihren Spot / Ihre Sendung mit folgenden Eigenschaften:

Norm: XDCAM HD 422 (1080/50i)
Container: MXF (OP1a)
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Bildaufbau: Interlaced
Farbsampling: 4:2:2
Videokompressor: MPEG2 422p@HighLevel
FTP-Server: Server: ftp.neue-lzag.ch
Benutzername: werbungtele1
Passwort: 09WerEL!
Bitte erstellen Sie einen Ordner mit Ihrem Kundennamen

Audiosampling: 48'000 Hz
Audioquantisierung: 24 Bit/Sample
Audiokompressor: LPCM (nach AES3-2003)
Audiokanäle: 8
Audiospurbelegung: Kanal 1: Sendeton gemischt, links
Kanal 2: Sendeton gemischt, rechts
Kanäle 3-8 (werden in der Sendeabwicklung nicht berücksichtigt)
Audiopegel: -9 dBFS nach EBU R68-2000 oder -23 LUFS nach EBU R128

Suisa: Der Auftraggeber ist verantwortlich für die Regelung der Aufnahme- und Vervielfältigungsrechte gemäss Suisa-Tarif VN vor der Produktion. Der Sender kann nur Spots ausstrahlen, die der Suisa gemäss Tarif VN gemeldet wurden und für welche eine Suisa-Nummer vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.suisa.ch.

